




Profile ST PR250_50, ST PR200_50, ST PR150_50, ST PR100_50 i ST CON45




ST CON 45




ST PR250_50




ST PR200_50



ST PR150_50



ST PR100_50



KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI :

ST PR250_50, ST PR200_50, ST PR150_50, ST PR100_50 i ST CON45

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozłą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 µm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne,
anoda - 15 - 20 µm, surowe aluminium.

Długość standardowa sztangli handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
05.2018

SOLAR - TECH Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Biskupińska 23, 30 - 732 Kraków, Polska tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68
www.solar-tech.com.pl, e-mail: solar-tech@solar-tech.com.pl